

TASKalfa 3252ci

SYSTÈME MULTIFONCTION COULEUR

# PERFORMANCE COULEUR PUISSANTE... CONNECTER LES GENS ET LES INFORMATIONS.



La série TASKalfa 3252ci met l'imagerie couleur et monochrome au bout de vos doigts...et amène votre entreprise au niveau supérieur. Depuis un seul et même appareil, imprimez, numérisez et copiez sans effort avec l'écran tactile couleur style tablette intuitif du système. En tant que plateforme de traitement de documents flexible, le TASKalfa 3252ci polyvalent incorpore un large éventail de fonctionnalités de pointe pour rationaliser le flux de travail de documents et maximiser l'efficacité du bureau. Combiné avec la fiabilité extrême primée, la technologie longue durée unique, et l'intégration des applications commerciales de Kyocera, le TASKalfa 3252ci est la solution idéale pour les entreprises en croissance.

- > Imagerie couleurs vives et monochromes jusqu'à 32 pages par minute
- > Qualité d'impression exceptionnelle jusqu'à 1200 dpi
- > Capacité de papier extensible pour les tirages les plus longs

- Support flexible et des formats de papier jusqu'à 304,8 mm x 1219,2 mm (12 po x 48 po)
- > Écran tactile couleur de 228,6 mm (9 po) avec écran d'accueil intuitif de type tablette
- Solide gamme d'applications commerciales qui permet d'optimiser le flux de traitement de documents
- Options de finition avancées pour une production professionnelle, y compris un module de finition interne de 500 feuilles permettant d'économiser de l'espace
- > Contrôleur Fiery en option pour les flux de travail couleur complexes
- Interface hôte USB standard pour une impression et une numérisation nomades
- > Couleur de numérisation efficace jusqu'à 160 ipm
- > Impression et numérisation sans fil pratiques
- > Compatible avec Apple AirPrint™, Google Cloud Print™ et KYOCERA Mobile Print pour une solution d'impression mobile



Configuration: Système multifonction couleur – impression/numérisation/copie/télécopie en option

#### Pages par minute :

Couleur et noir – Lettre : 32 ppm, Légal : 19 ppm, Ledger : 16 ppm, 304,8 mm x 457,2 mm (12 po x 18 po) : 16 ppm (impression seulement) Temps de préchauffage : 18 secondes ou moins (Allumage)

#### Première page sortie :

Copier : 5,3 secondes ou moins noir, 7,0 secondes ou moins couleu Imprimer: 5.9 secondes ou moins noir, 7.7 secondes ou moins couleur Affichage: Panneau de commande de l'écran tactile couleur de 228,6 mm (9 po)

Resolution: 600 x 600 dpi; 9600 dpi x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi

Mémoire / Disque dur : 4 GB RAM / 320 GB Standard HDD

Duplex: Duplex standard sans empilement prend en charge le Statement jusqu'à 304,8 mm x 457,2 mm (12 po x 18 po), 6,3 kg (14 lb) Bond - 75,3 kg (166 lb) Index (52 - 300gsm)

Bac récepteur standard : Statement - 304,8 mm x 457,2 mm (12 po 18 po) / 500 feuilles; jusqu'à 304,8 mm x 1219,2 mm (12 po x 48 po) bannière (feuille unique)

Alimentation: 120 V. 60 Hz. 12 A: 220-240 V. 50 Hz. 7.2 A Consommation électrique typique (CET): 120 V: 1.6 kWh/semaine:

220 V : 1,5 Wh/semaine Dimensions : 601,98 mm L x 664,97 mm P x 789,94 mm H (23,70 po L x 26,18 po P x 31,10 po H)

Poids: 92 kg (202,83 LB)

Cycle d'utilisation mensuel maximum: 125 000 pages par mois

#### APPROVISIONNEMENT EN PAPIER

Sources papier standard: Bacs doubles 500 feuilles, 150 feuilles MPT. sélection / déclenchement automatique

Sources papier optionnelles: Bacs doubles 500 feuilles, (PF-7100), Bacs doubles 1500 feuilles (PF-7110); LCT latéral: Bac capacité 3000 feuilles (PF-7120)1

Capacité de papier : Standard : 1150 feuilles: maximum : 7150 feuilles Format du papier :

Bac 1 – 13,97 mm x 21,59 mm (5,5 po x 8,5 po) – 21,59 mm x 35,56 mm (8,5 po x 14 po) (Statement - Légal); bac 2 – 13,97 mm x 21,59 mm (5,5 po x 8,5 po) – 30,48 mm x 45,72 mm (12 po x 18 po), format personnalisée; **PF-7100**: 13,97 mm x 45,72 mm (5,5 po x 8,5 po) -30.48 mm x 45.72 mm (12 po x 18 po): PF-7110, PF-7120: 45.72 mm x 27,94 mm (8,5 po x 11 po); MPT: 13,97 mm x 21,59 mm (5,5 po x 8,5 po) - 30.48 mm x 45.72 mm (12 po x 18 po) (Feuilles multiples): jusqu'à 30,48 mm x 121,92 mm (12 po x 48 po) bannière (feuille unique)

Poids du papier : Bacs / MPT : 6,35 kg (14 lb) Bond - 75,3 kg (166 lb) index (52 - 300gsm)

Matériaux d'entrée : Magasin standard / en option : Papier libre, papier bond, papier recyclé, enveloppes; MPT : Papier libre, papier bond, papier recyclé, cartons, transparents, étiquettes, enveloppes

#### SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ

Standard: Authentification locale, authentification réseau (IPsec HTTPS, LDAP sur SSL, SNMPv3); impression sécurisée (IPP sur SSL); Numérisation vers courriel (POP3/SMTP sur SSL); Numérisation vers FTP (FTP sur SSL); Numérisation vers SMB/PC/USB; FTP sur SSL

Optionnel : Kit de sécurité des données (E) : Mode écrasement disque dur, encodage des données disque dur

### SPÉCIFICATIONS DE L'IMPRESSION

Contrôleur standard: Freescale QorlQ T1024 (Dual Core) / 1,0 GHz PDLs / Émulations: PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL / PCL5c), KPDL3 (PS3), XPS, OPEN XPS; en option (UG-34): IBM ProPrinter, Line Printer, LQ-850 Résolution d'impression : Jusqu'à 1200 x 1200 dpi

Polices: 136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap

Compatibilité systèmes d'exploitation : Windows : XP/ Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/Serveur 2008/Serveur 2008 R2/Serveur 2012/Serveur 2012 R2; Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x; Mac OS 10.x; Compatible AirPrint; Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)  $\textbf{Impression mobile:} Apple \ Air Print^{TM}, \ Google \ Cloud \ Print^{TM}, \ KYOCERA$ 

Interfaces: Standard: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 haut-débit. 4 interfaces hôte USB, 2 emplacements d'extension en option : 10/100/1000BaseTX (IB-50 pour Dual NIC), IEEE 802,11 b/g/n (IB-51 pour Interface Wireless LAN )

Impression en réseau et protocoles pris en charge : TCP/IP, NetBEUI IPv4, IPv6, IPsec, HTTP, LPD, FTP, IPP, RawPort, LLTD, SNTP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, Numérisation/Impression WSD

Pilotes: Pilote KX Driver, mini pilote PCL, mini pilote KPDL, pilote KX pour XPS, pilote pour télécopieur réseau, pilote TWAIN, Pilote WIA, PPD

Utilitaires: KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, PDF Direct Print, Command Center RX

#### SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION

Type de numérisation : Numériseur couleur et monochrome Résolution de numérisation: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x

100 dpi, 200 x 400 dpi Formats des documents : TIFF (compression mmR), PDF

(compression mmR), PDF (haute compression), OpenXPS, XPS, JPEG Extension PDF: Option de PDF recherchable (ROC)

Vitesses de numérisation (mono/couleur, @300 dpi) : DP-7120: Simplex: 48 ipm monochrome / 48 ipm couleur:

Duplex: 15 ipm monochrome / 15 ipm couleur DP-7100: Simplex: 80 ipm monochrome / 80 ipm couleur;

Duplex: 48 ipm monochrome / 48 ipm couleu DP-7110: Simplex: 80 ipm monochrome / 80 ipm couleur;

Duplex: 160 ipm monochrome / 160 ipm couleur Connectivité / Protocoles pris en charge: 10/100/1000BaseTX, TCP/IP,

Fonctions de numérisation : Numériser vers dossier (SMB), numériser vers courriel, numériser vers FTP, FTP sur SSL, numériser vers USB,

numérisation WSD, Numérisation TWAIN Format original : Via le processeur de documents : Statement à Ledger 13,97 mm x 21,59 mm - 27,94 mm x 43,18 mm (5,5 po x 8,5 po 11 po x 17 po); Verre: jusqu'à 27,94 mm x 43,18 mm (11 po x 17 po) Pilotes: Pilotes TWAIN/WIA

#### SPÉCIFICATIONS DE COPIE

Résolution de copie : 600 x 600 dpi

Mode d'image: Texte, Photo, Texte/Photo, Graphique/Carte Copie continue: 1 - 999 / Réinitialisation automatique sur 1

Fonctionnalités supplémentaires : Agrandissement automatique, Sélection automatique du papier, Démarrage automatique, changement de magasin automatique, interruption de la copie

Gestion des tâches : 1000 Codes de département, Programmes de tâches, Création de tâches, Touches de raccourci, Recommencer la copie Réglage de la couleur : Touche unique, Tonalité, Exposition automatique, Netteté

**Agrandissement / Zoom:** Taille réelle, 4 Réductions, 4 Rapports d'agrandissement préréglés, 25 – 400 % par paliers de 1 % Bac de documents : Bac personnalisé, bac de tâches, bac de mémoire amovible, bac de télécopie (avec système de télécopie en option)

# PROCESSEURS DE DOCUMENTS EN OPTION

Type / Capacité : DP-7120 : Processeur de documents recto-verso automatisé / 50 feuilles **DP-7100** : Processeur de documents recto-verso automatisé / 140 feuilles DP-7110: Processeur de documents double numérisation / 270 feuilles

Originaux acceptables: 139,7 mm x 215,9 mm (5,5 po x 8,5 po) -279,4 mm x 431,8 mm (11 po x 17 po)

# Poids acceptables

DP-7120: Simplex: 5,90 kg (13 lb) Bond - 40,82 kg (90 lb) Index (45 - 160gsm); Duplex: 7.26 kg - 14.52 kg (16 lb - 32 lb) Bond (50 - 120gsm) DP-7100: Simplex: 5,9 kg (13 lb) Bond – 40,82 kg (90 lb) Index (45 – 160gsm); Duplex: 7,26 kg – 14,52 kg (16 lb – 32 lb) Bond (50 – 120gsm) **DP-7110**: Simplex: 5,9 kg (13 lb) Bond – 54,43 kg (120 lb) Index (35 – 220gsm); Duplex: 7,26 kg – 54,43 kg (16 lb – 120 lb) Index (50 – 220gsm)

# CATIONS DU TÉLÉCOPIEUR EN OPTION

Type de télécopieur : Système de télécopie 12

Compatibilité / Compression de données : G3 télécopie / MMR. MR.

Vitesse de transmission / vitesse du modem : Moins de 3 secondes /

Mémoire du télécopieur : 170 MB Standard

Pilotes: Pilote pour télécopieur réseau

Fonctions de télécopie : Télécopie en réseau, transmission et réception en duplex, transmission et réception encodée, transmission et réception sélective, diffusion

# CHOIX DE FINITIONS ET DE RÉSULTAT FINAL MODULE DE FINITION INTERNE POUR 500 FEUILES EN OPTION

Pile / Capacité agrafes: 500 feuilles / 50 feuilles

(jusqu'à 10,89 kg (24 lb) Bond [90gsm])

Format du papier: 139,7 mm x 215,9 mm (5,5 po x 8,5 po) - 304,8 mm x 457,2 mm (12 po x 18 po)

Poids du papier : 6,35 kg (14 lb) Bond – 75,3 kg (166 lb) index (52 – 300gsm) Position de l'agrafe du bord : 3 positions : Devant 1 agrafe, côté 1 agrafe, face 2 agrafes

Perforateur en option : PH-7100 2 et 3 perforateurs, supporte 139,7 mm x 215,9 mm – 304,8 mm x 457,2 mm (5,5 po x 8,5 po – 12 po x 18 po; 6,35 kg (14 lb) Bond – 75,3 kg (166 lb) Index (52 – 300gsm) Dimensions: 497,84 mm L x 532,9 mm P x 170,94 mm H (19,60 po L x 20,98 po P x 6,73 po H)

# MODULE DE FINITION INTERNE POUR 1 000 FEUILES EN OPTION

Pile / Capacité agrafes : Bac principal : 1,000 feuilles / 50 feuilles (jusqu'à 10,89 kg (24 lb) Bond [90gsm])

Format du papier : 139,7 mm x 215,9 mm (5,5 po x 8,5 po) - 304,8 mm x 457.2 mm (12 po x 18 po)

Poids du papier: 6,35 kg (14 lb) Bond - 75,3 kg (166 lb) index (52 - 300gsm) Position de l'agrafe du bord : 3 positions : supérieur gauche, inférieur gauche, attache centrale

Perforateur en option: PH-7A 2 et 3 perforateurs, supporte 139,7 mm x 215,9 mm - 304,8 mm x 457,2 mm (5,5 po x 8,5 po - 12 po x 18 po); 6,35 kg (14 lb) Bond - 75,3 kg (166 lb) Index (52 - 300gsm) Dimensions: 547,89 mm L x 618,49 mm P x 1050,04 mm H (21,57 po L x 24,35 po P x 41,34 po H)

# MODULE DE FINITION INTERNE POUR 4 000 FEUILES EN OPTION

Pile / Capacité agrafes: Bac principal (A): 4 000 feuilles; Bac secondaire (B): 200 feuilles / 65 feuilles

(jusqu'à 10,89 kg (24 lb) Bond [90gsm])

Format du papier: 139.7 mm x 215.9 mm (5.5 po x 8.5 po) - 304.8 mm x

Poids du papier: 6,35 kg (14 lb) Bond - 75,3 kg (166 lb) index (52 - 300gsm) Position de l'agrafe du bord : 3 positions : supérieur gauche, inférieur gauche, attache centrale

Perforateur en option: PH-7A 2 et 3 perforateurs, supporte 139,7 mm x 215,9 mm - 304,8 mm x 457,2 mm (5,5 po x 8,5 po - 12 po x 18 po); 6,35 kg (14 lb) Bond - 75,3 kg (166 lb) Index (52 - 300gsm)

Dimensions : 607,31 mm L x 668,53 mm P x 1061,21 mm H (23,91 po L x 26,32 po P x 41,78 po H)

Brochure dépliant / dépliant triple en option<sup>5</sup> : BF-730 Brochure dépliant supporte 215,9 mm x 279,4 mm (8,5 po x 11 po), 215,9 mm x 355,6 mm (8,5 po x 14 po), 279,4 mm x 431,8 mm (11 po x 17 po); plie agrafe brochure : 7,26 kg – 10,89 kg (16 lb – 24 lb) Bond (60 – 90gsm) 16 feuilles; 11,34 kg – 12,7 kg (25 lb – 28 lb) Bond (91 – 105gsm) 13 feuilles; plie brochure sans agrafe : 7,256 kg – 10,89 kg (16 lb – 24 lb) Bond (60 – 90gsm) 5 feuilles; 11,34 kg (25 lb) Bond – 32,66 kg (72 lb) Index (91 120gsm) 3 feuilles; 14,52 kg (32 lb) Bond -49.9 kg (110 lb) Cover (121 -256gsm) 1 feuilles; supporte uniquement 21,59 mm x 27,94 mm (8,5 po x 11 po) : 7.26 kg -10.89 kg (16 lb -24 lb) Bond (60 -90gsm) 5 feuilles; 11,34 kg – 32,66 kg (25 lb Bond – 72 lb) Index (91 – 120gsm) 3 feuilles; 7,26 kg – 12,7 kg (16 lb – 28 lb) Bond (60 – 105gsm) 1 feuille

Boîte aux lettres à casiers multiples en option MT-730(B)<sup>5</sup>: MT-730(B) inclut 7 bacs; supporte 7,26 kg (16 lb) Bond – 40,82 kg (90 lb) Index (60 – 163gsm); Capacité d'empilage par compartiment : 100 feuilles: 13,97 mm x 21,59 mm, 21,59 mm x 27,94 mm (5,5 po x 8,5 po, 8,5 po x 11 po); 50 feuilles : 21,59 mm x 35,56 mm, 27,94 mm x 43,18 mm (8,5 po x 14 po, 11 po x 17 po)

## OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Kit fixation passerelle (AK-7100), Guide bannière 10, kit télécopie internet (A), Kit d'authentification par carte (B), carte Gigabit (IB-50), Wireless LAN IEEE 802,11b/g/n (IB-51), ThinPrint (UG-33), Emulation (UG-34), bac à documents (DT-7100), kit d'extension de numérisation (A) pour PDF recherchable/ROC, porte-clavier 10, Kit de sécurité des données (E), système d'impression EFI Fiery, clavier numérique (NK-7110), séparateur de tâches (JS-7100)

- nécessite le PF-7100 ou le PF-7110 2 1 seul processeur de documents neut être installé
- 3 1 seule option de production peut être installée 4 requiert un kit de fixation de passerelle (AK-7100)
- 5 requiert DF-7110

### SEULEMENT CHEZ KYOCERA

KYOCERA Document Solutions est un leader mondial de l'industrie de l'image numérique, qui offre une gamme primée de solutions pour documents qui redéfinit les normes de haute performance, de qualité d'image supérieure, d'applications qui soutiennent les flux de travail, de facilité d'utilisation et de durabilité.

Vous cherchez à rationaliser votre flux de traitement de documents? KYOCERA offre une solide gamme d'applications commerciales qui s'intègre sans transition et de façon sûre avec vos MFP. Pour en savoir plus au sujet des applications commerciales qui sont adaptées à votre entreprise, visitez la section Solutions de notre site Web.

Les spécifications et la conception sont susceptibles de modifications sans préavis. Pour les informations les plus récentes au sujet de la connectivité,

rendez-vous sur www.kyoceradocumentsolutions.com/us

MAC et AirPrint sont des marques déposées de Apple, Inc.

TASKalfa, PRESCRIBE, KX Driver, et Command Center RX sont des marques déposées des entreprises de Kyocera.

Les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

KYOCERA Document Solutions America, Inc. Siège: 225 Sand Road, Fairfield, NI 07004-0008, USA ©2016 KYOCERA Document Solutions America, Inc. IC nº 855D400451

















