

# Série HP LaserJet M3035 MFP



Effectuez une multitude de tâches bureautiques : impression, copie, numérisation et télécopie grâce à cette imprimante multifonction (IMF) HP LaserJet simple d'utilisation. Renforcez votre productivité grâce à la fonction d'envoi vers des adresses e-mail/des dossiers et à des options évolutives.



Imprimante multifonction  
HP LaserJet M3035



Imprimante multifonction  
HP LaserJet M3035xs

**Idéale pour les petits groupes de travail (jusqu'à 8 utilisateurs) dans les entreprises, cette imprimante multifonction HP LaserJet noir et blanc extrêmement fiable permet de gérer des flux de travail bureautique multiples à partir d'un périphérique unique et simple d'utilisation.**

**Renforcez la productivité des petits groupes de travail grâce à ce périphérique multifonction HP LaserJet rapide et souple.** Effectuez davantage de tâches grâce aux fonctions groupées d'impression, de copie, d'envoi vers des adresses e-mail et de télécopie analogique<sup>1</sup>. Bénéficiez de vitesses élevées d'impression et de copie pouvant atteindre 33 ppm et de la suppression de l'attente pour la sortie de la première page grâce à la technologie de fusion instantanée HP. Intégrez des documents dans des flux de travail grâce aux fonctions intégrées d'envoi vers des adresses e-mail, de dossier et de télécopie<sup>1</sup>. Copiez et numérisez des originaux recto verso grâce au chargeur automatique réversible de 50 feuilles. Economisez du papier grâce à l'impression recto verso.

**Atteignez vos objectifs grâce à un périphérique simple à utiliser et à gérer grâce à un nouveau panneau de commandes intuitif.**

Utilisez, gérez et entretenez aisément votre périphérique grâce à un nouveau panneau de commandes amélioré qui vous guide de manière intuitive dans l'ensemble des processus. Bénéficiez d'une réduction des temps d'indisponibilité grâce à la technologie d'impression intelligente HP<sup>2</sup> interactive intégrée à la fois à la cartouche d'impression et à l'appareil, optimisant ainsi la qualité et la fiabilité des impressions. Bénéficiez d'une mise en réseau de premier ordre grâce au serveur d'impression HP Jetdirect interne, vous permettant de transférer vos données rapidement et en toute simplicité. HP Web Jetadmin permet une gestion proactive, ainsi qu'une configuration et une installation à distance.

**Renforcez votre efficacité et faites évoluer les capacités de votre IMF LaserJet pour répondre aux besoins de votre groupe de travail.**

Développez vos options de connectivité grâce à un connecteur FIH supplémentaire, un logement EIO libre et un port USB 2.0 haut débit permettant d'accéder à des processus et des solutions de sécurité d'entreprise. Faites l'expérience d'une utilisation fiable grâce à un processeur de 400 Mhz capable de gérer des tâches d'impression, de télécopie<sup>1</sup> et d'envoi complexes et à une mémoire extensible à 512 Mo. Renforcez l'efficacité des groupes de travail grâce à une capacité d'alimentation pouvant atteindre 1 100 feuilles<sup>3</sup>. Une agrafeuse hors ligne<sup>4</sup> offre le confort de finition des documents. Qualité et fiabilité de la LaserJet avérées.

<sup>1</sup> La fonction de télécopie est en standard sur l'imprimante multifonction HP LaserJet M3035xs uniquement et ne peut pas être ajoutée à l'imprimante multifonction HP LaserJet M3035

<sup>2</sup> L'utilisation des consommables HP d'origine garantit la disponibilité de toutes les fonctions d'impression HP

<sup>3</sup> Le deuxième bac d'alimentation de 500 feuilles est fourni en standard avec l'imprimante multifonction HP LaserJet M3035xs. Il s'agit d'un accessoire en option (vendu séparément) pouvant être ajouté à l'imprimante multifonction HP LaserJet M3035

<sup>4</sup> L'agrafeuse est fournie en standard uniquement avec l'imprimante multifonction HP LaserJet M3035xs. Elle ne peut pas être ajoutée à l'imprimante multifonction HP LaserJet M3035.

# Série HP LaserJet M3035 MFP

La série en un coup d'œil



## Imprimante multifonction HP LaserJet M3035

- Imprimante multifonction HP LaserJet M3035 : vitesse d'impression jusqu'à 33 ppm
- HP ProRes 1200 et FastRes 1200
- 256 Mo de mémoire extensible à 512 Mo
- processeur 400 MHz
- disque dur 40 Go
- serveur d'impression HP Jet Direct intégré
- serveur Web intégré
- logement EIO libre
- USB 2.0 haut débit
- capacité d'alimentation standard de 600 feuilles avec bac d'alimentation de 500 feuilles et bac universel de 100 feuilles
- chargeur automatique de documents de 50 feuilles
- impression recto verso automatique

## Imprimante multifonction HP LaserJet M3035xs

- Imprimante multifonction HP LaserJet M3035xs : télécopie analogique
- bac d'alimentation supplémentaire de 500 feuilles et agrafeuse intégrée de 20 feuilles sur le modèle de base

## Accessoires recommandés



J7989G  
Disque dur HP Serial ATA  
EIO haute performance



Q7719A  
Module DIMM DDR HP,  
100 broches, 256 Mo



J7972G  
Carte parallèle EIO HP  
1284B



Q7817A  
Bac d'alimentation HP  
de 500 feuilles



T1936AA  
Logiciel de  
communication  
numérique HP 4



J7960G  
Serveur d'impression  
interne HP Jetdirect 625n  
(EIO, 10/100/1000TX)



J7961G  
Serveur d'impression interne HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX)

## Spécifications relatives au fonctionnement et à la garantie

<b>Environnement d'exploitation</b>	Température de fonctionnement : 15 à 32,5 °C. Température de fonctionnement recommandée : 17,5 à 25 °C. Humidité en fonctionnement : 20 à 80 % HR. Humidité en fonctionnement recommandée : 30 à 70 % HR. Température de stockage : 20 à 60 °C. Humidité de stockage : 10 à 90 % HR. Normes acoustiques ISO 9296 : puissance sonore : LwAd 6,5 B(A) (en impression à 35 ppm). Pression sonore : LpAm 56 dB(A) (en impression), 54 dB(A) (copie ou numérisation)
<b>Certifications</b>	CISPR 22:1993/EN 55022:1994 Classe A, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995, EN 55024:1998, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B/ICES-003, Edition 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, Directive CEM 89/336/CEE et Directive basse tension 73/23/CEE, avec marquage CE correspondant. Normes de sécurité : Argentine (TUV S MarkRs.92/98/Ds.1009/98), Australie (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03), Chine (GB4943), République tchèque (CSN-IEC 60950-1 ; IEC 60825-1), Estonie (EEI-EN60950-1 ; IEC 60825-1), UE (Marquage CE-Directive basse tension 73/23/CEE), Allemagne (TUV-EN60950-1 ; IEC 60825-1), Hongrie (MEEHEC 60950-1 ; IEC 60825-1), Lituanie (LS-IEC 60950-1 ; IEC 60825-1), Russie (GOST-R50377), Slovaquie (IEC 60950-1 ; IEC60825-1), Slovénie (SQHEC 60950-1 ; EN60825-1), Afrique du Sud (IEC 60950-1 ; IEC60825-1), Etats-Unis (UL-UL 60950-1 ; FDA-21 CFR Chapitre 1, Sous-chapitre J pour les lasers), produit laser/DEL de classe 1. ENERGY STAR : Oui
<b>Garantie</b>	Garantie limitée sur site d'un an

## Informations de commande



### Imprimante multifonction HP LaserJet M3035 (CB414A)

Imprimante HP LaserJet M3035 (avec unité recto verso et disque dur), cartouche de toner, brochure d'assistance, cordon d'alimentation, coques pour le panneau de commandes, CD logiciels/documentation, Guide de démarrage, poster mural



### Imprimante multifonction HP LaserJet M3035xs (CB415A)

identique au modèle CB414A plus agrafeuse, télécopieur analogique HP, bac d'alimentation 500 feuilles, cordon téléphonique

## Accessoires, consommables et assistance

### Accessoires

<b>J7989G</b>	Disque dur HP Serial ATA EIO haute performance
<b>Q7718A</b>	Module DIMM DDR HP, 100 broches, 128 Mo
<b>Q7719A</b>	Module DIMM DDR HP, 100 broches, 256 Mo
<b>J7972G</b>	Carte parallèle EIO HP 1284B
<b>Q7817A</b>	Bac d'alimentation HP de 500 feuilles
<b>T1936AA</b>	Logiciel de communication numérique HP 4
<b>Q7432A</b>	Pack de cartouches d'agrafes HP (2 cartouches de 1 500 agrafes chacune)

### Consommables

<b>Q7551A</b>	Cartouche d'impression noire HP LaserJet Q7551A avec technologie d'impression intelligente 6 500 pages selon ISO/IEC 19752
<b>Q7551X</b>	Cartouche d'impression noire HP LaserJet Q7551X avec technologie d'impression intelligente 13 000 pages selon ISO/IEC 19752

### Connectivité

<b>C6518A</b>	Câble USB HP, 2 m
<b>J7951G</b>	Serveur d'impression externe HP Jetdirect ew2400 sans fil 802.11g et Fast Ethernet
<b>J7960G</b>	Serveur d'impression interne HP Jetdirect 625n (EIO, 10/100/1000TX)
<b>J7961G</b>	Serveur d'impression interne HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec (EIO, 10/100/1000TX)

### Assistance et services

<b>UE685A/E</b>	HP Care Pack, jour ouvré suivant sur site, 3 ans
<b>UE691A/E</b>	HP Care Pack, 13h/j 5j/7 le jour même sur site dans les 4 heures, 3 ans
<b>UE696PE</b>	HP Care Pack, post garantie, jour ouvré suivant sur site, 1 an
<b>UE695PE</b>	HP Care Pack, post garantie, 13h/j 5j/7 le jour même sur site dans les 4 heures, 1 an
<b>UE686E</b>	HP Care Pack, jour ouvré suivant sur site, 4 ans
<b>UE687E</b>	HP Care Pack, jour ouvré suivant sur site, 5 ans
<b>U2010A/E</b>	HP Care Pack, installation et configuration réseau

Pour obtenir la liste complète des consommables, accessoires et services, reportez-vous au site Web <http://www.hp.com>

## Spécifications techniques

<b>Technologie d'impression</b>	Laser monochrome			
<b>Vitesse d'impression</b>	A4 : Jusqu'à 33 ppm. Première page imprimée en noir : Moins de 10 s Caractéristiques de vitesse mises à jour pour refléter les méthodes de test actuellement utilisées dans l'industrie.			
<b>Processeur</b>	400 MHz. MIPS intégré dans un ASIC HP personnalisé			
<b>Mémoire</b>	256 Mo. Extensible à 512 Mo via un logement DIMM DDR 100 broches. Capacité de disque dur : Standard, 40 Go			
<b>Imprimer</b>	Qualité	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 ppp, 170 lpp		
	Résolution	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp		
	Langages d'impression	Emulation HP Postscript niveau 3, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4		
	Impression économique	Mode économique (économise jusqu'à 50 % du toner à partir de 600 ppp), retour immédiat en mode économie d'énergie après chaque impression grâce à la technologie de fusion instantanée (économie d'électricité), impression recto verso automatique et impression de plusieurs pages sur une même feuille en option (économie de papier)		
	Polices de caractères	80 polices TrueType à taille variable		
	Taux d'utilisation	Jusqu'à 75 000 pages par mois		
	Marges d'impression (mm)	Haut : 1 mm. Gauche : 1 mm. Droite : 1 mm. Bas : 2 mm		
<b>Télécopier</b>	Certification Télécom	Télécom : TBR-21:1998 ; EG 201 121:1998, FCC Partie 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexique), PTC-200 (Nouvelle-Zélande), AS/ACIF S002:2001 (Australie), IDA PSTN1 (Singapour), TPS002-01 (Malaisie), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong Kong), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Chine)		
	Mémoire de télécopie	En fonction de l'espace disque disponible		
	Résolution de télécopie	Standard : 200 x 200 ppp. Superfine : 300 x 300 ppp. Photo : 200 x 200 ppp		
<b>Envoi numérique</b>	Formats de fichiers	PDF, JPG, TIFF, MTIFF		
	Installation	Via la mise en réseau HP Jetdirect intégrée, les serveurs d'impression HP Jetdirect internes, les serveurs d'impression HP Jetdirect externes, les serveurs d'impression sans fil HP et les cartes de connectivité HP		
<b>Numériser</b>	Type	A plat, chargeur automatique. Numérisation couleur : Oui		
	Résolution de numérisation	Optique : Jusqu'à 600 ppp. Amélioré : Jusqu'à 1 200 ppp		
	Niveaux de gris	256		
	Zone de numérisation	Format maximal du support : 21,6 x 29,7 cm		
	Marges pour éléments numérisés	Gauche : 4,2 mm. Haut : 4,2 mm. Droite : 4,2 mm. Bas : 4,2 mm		
<b>Copier</b>	Vitesse de copie	Jusqu'à 33 cpm		
	Résolution de copie	600 ppp		
	Copies multiples	Jusqu'à 1 000		
	Réduction/Agrandissement	25 à 400 %		
<b>Gestion des supports</b>	<b>Entrée :</b>	<b>Capacité</b>	<b>Poids</b>	<b>Taille</b>
	Bac 1	Feuilles : 100, transparents : 50, enveloppes : 10, 50 étiquettes	60 à 199 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS), 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
	Bac 2	Feuilles : 500	60 à 120 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS)
	Bac 3	Feuilles : 500	60 à 120 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS)
	Chargeur automatique de documents	Feuilles : 50	60 à 105 g/m <sup>2</sup>	
	<b>Sortie :</b>	Feuilles : Jusqu'à 250. Enveloppes : Jusqu'à 10. Transparents : Jusqu'à 50		
	<b>Impression recto verso :</b>	Automatique (standard)		
<b>Types de supports</b>	Papier (ordinaire, photo, banderole), enveloppes, étiquettes, cartes (index, cartes de vœux), transparents			
<b>Interface et connectivité</b>	Optionnel : Serveur d'impression IPv6/IPsec HP Jetdirect 635n J7961A, serveur d'impression Gigabit Ethernet HP Jetdirect 625n J7960A, serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n J7934A, serveur d'impression sans fil 802.11g (USB 2.0) HP Jetdirect ew2400 J7951A, serveur d'impression Fast Ethernet (USB 2.0) HP Jetdirect en3700 J7942A, serveur d'impression Fast Ethernet (USB 1.1) HP Jetdirect 175x J6035D, disque dur SATA HP hautes performances J7989G, carte parallèle HP 1284B J7972G, carte de connectivité HP Jetdirect J4135A, adaptateur Q6398A pour imprimante sans fil Bluetooth HP bt450 et PC, adaptateur Q6399A pour imprimante sans fil Bluetooth HP bt400			
<b>Compatibilité des systèmes d'exploitation</b>	Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel, XP Edition Professionnelle x64, Windows® Server 2003 ; Mac OS 10.2 et versions supérieures. Les derniers pilotes d'impression sont disponibles sur le site d'assistance Web HP à l'adresse <a href="http://www.hp.com/support/ljm3035mfp">http://www.hp.com/support/ljm3035mfp</a>			
<b>Compatibilité des systèmes d'exploitation réseau</b>	Windows® NT 4.0, 98, 2000, Me, XP Edition Familiale, XP Professionnel, XP Professionnel Edition x64 (Itanium uniquement), Windows® Server 2003 (IPv6 uniquement pris en charge sous Windows® 2003, XP Edition Familiale, XP Professionnel), Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x (NDPS), Mac OS 8.6 et versions supérieures, RED HAT Linux 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, SUSE Linux 6.x, 7.x, 9.x, HP UX 10.20, 11.x, 11i, Solaris® 2.5x, 2.6, 2.7, 2.8 (systèmes SPARC uniquement), IBM® AIX 3.2.5 et versions supérieures, MPE-iX, Unix, Citrix® MetaFrame, Windows® Terminal Server			
<b>Configuration minimale requise</b>	processeur 133 MHz ou supérieur ; 64 Mo de RAM ; 40 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; connexion par port USB ou réseau. Mac OS 10.2 et versions supérieures ; 128 Mo de RAM, 25 Mo d'espace disque disponible ; port réseau ou USB			
<b>Tableau de commande</b>	Ecran LCD STN CCFL rétro-éclairé (640 x 240) avec surface tactile analogique ; roulette de réglage du contraste ; voyants indicateurs d'état du périphérique : Prêt, Données, Attention, Démarrage, Veille ; touches matérielles : pavé numérique à 13 touches ; touche de veille ; touche de réinitialisation ; touche d'arrêt ; touche de démarrage			
<b>Alimentation</b>	Configuration requise : Tension en entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Consommation électrique : 0,1 watt maximum (arrêt), 24 watts maximum (veille), 280 watts maximum (prêt), 600 watts maximum (impression), 1 265 watts maximum (copie)			
<b>Dimensions (l x p x h)</b>	Hors emballage : Imprimante multifonction M3035 : 426 x 485 x 530 mm ; Imprimante multifonction M3035xs : 426 x 485 x 670 mm. Emballé : Imprimante multifonction M3035 : 600 x 630 x 670 mm ; Imprimante multifonction M3035xs : 600 x 630 x 950 mm			
<b>Poids</b>	Hors emballage : Imprimante multifonction M3035 : 27,56 kg ; Imprimante multifonction M3035xs : 33,44 kg. Emballé : Imprimante multifonction M3035 : 31,88 kg ; Imprimante multifonction M3035xs : 40,65 kg			

<http://www.hp.com/fr>



© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant lesdits produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

Publié dans la zone EMOA 10/06 4AA0-5303FRE

